

EG-Baumusterbescheinigung

Nr. M6A 029483 0031 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Schmidt Technology GmbH**
Feldbergstraße 1
78112 St. Georgen
DEUTSCHLAND

Produkt: **Pressen für Metall-Kaltbearbeitung mit
Handbesch./-entnahme**

Diese EG-Baumusterbescheinigung bestätigt die Übereinstimmung des bezeichneten Anhang IV-Produktes mit den einschlägigen Bestimmungen gemäß Artikel 12(3) b bzw. 12(4) a der Richtlinie des Rates 2006/42/EG für Maschinen. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713219125-2

Gültig bis: 2026-08-22

Datum, 2021-09-29



(Taiwei LI)

EG-Baumusterbescheinigung

Nr. M6A 029483 0031 Rev. 00

Modell(e): **ElectricPress 43, 45, 343, 345**
 ServoPress 605, 616, 617, 620, 650, 655, 660, 680
 TorquePress 520, 560

Kenndaten:

ElectricPress 43 - 345:

Nennspannung: 200 - 240 VAC

V-Stößel: 0 - 200 mm/s

Presskraft: 4 - 10 kN max.

Feststehende trennende Schutzeinrichtung mit berührungslos wirkender Schutzeinrichtung (BWS), verriegelte trennende Schutzeinrichtung (SmartGate) oder Zweihandauslösung

ServoPress 605 - 680:

Nennspannung: 3x400 - 480 VAC / 200 - 240 VAC

V-Stößel: 0 - 300 mm/s

Presskraft: 0,5 - 250 kN

Feststehende trennende Schutzeinrichtung mit berührungslos wirkender Schutzeinrichtung (BWS), verriegelte trennende Schutzeinrichtung mit Zuhaltung (SmartGuard) (nicht für 650, 655, 660, 680), verriegelte trennende Schutzeinrichtung (SmartGate) oder Zweihandauslösung

TorquePress 520, 560:

Nennspannung: 3x400 - 480 VAC

V-Stößel: 0 - 260 mm/s

Presskraft: 100 kN max.

Feststehende trennende Schutzeinrichtung mit berührungslos wirkender Schutzeinrichtung (BWS), verriegelte trennende Schutzeinrichtung mit Zuhaltung (SmartGuard), verriegelte trennende Schutzeinrichtung (SmartGate) oder Zweihandauslösung